



## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# CityChargeV2 Plus

### Kabelio tipas

2 x Type 2, atitinkantys IEC62196 (Mode 3)  
Phoenix Contact spiralinis kabelis  
Spiralinio kabelio ilgis - 4 m.



### Įėjimo galia

3 arba 1 fazės 400 V AC 50 Hz 64 A arba 32 A

### Išėjimo galia (pasirinktinai)

2 x 3 fazių 400 V/AC 32 A (2 x 22 kW)  
2 x 3 fazių 400 V/AC 16 A (2 x 11 kW)  
2 x 1 fazės 230 V/AC 32 A (2 x 7,4 kW)  
2 x 1 fazės 230 V/AC 16 A (2 x 3,7 kW)

### Ryšys (pasirinktinai)

4G Ethernet ryšys  
„Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON  
Galios paskirstymo-balansavimo sistema

### Naudotojo sąsaja

LED apšvietimo ekranas  
RFID naudotojo prieigos valdymas  
Valdymas mobilią aplikacija telefonu  
LED būsenos indikacija

### Sauga

Apsauga nuo trumpojo jungimo  
Apsauga nuo srovės nutekėjimo  
Srovės nuotėkio relės autopavara (pasirinktinai)

### Kitos specifikacijos

Išmanus energijos skaitiklis (MID)  
Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +50 °C  
IP54 apsaugos klasė  
IK10 atsparumo smūgiams klasė  
Atsparumas korozijai ir UV spinduliams (anoduotas aliuminis)  
Matmenys: 150 x 350 x 1370 mm  
Svoris: 39 kg